

# UNO-2170

Встраиваемый компьютер UNO с ЦП Intel® Celeron® M, 2-мя сетевыми интерфейсами, 4-мя последовательными портами и слотом расширения PC/104



## Основные характеристики

- Интегрированный процессор Celeron® M 600 МГц или Celeron M 1,0 ГГц
- Напаиваемая память SRAM объемом 512 Кбайт с резервным питанием
- Два порта RS-232 и два порта RS-232/422/485 с автоматическим контролем потока данных
- Два сетевых интерфейса 10/100Base-T, разъем RJ-45
- Два порта USB и слот для PC Card type I/II
- Слоты расширения PC/104
- Поддержка ОС Windows® CE 5.0 и 6.0, Windows XP Embedded SP2 и Linux
- Светодиодные индикаторы состояния системы
- Поддержка функции загрузки по сети
- Безвентиляторный дизайн без внутренних соединительных проводов

## Описание

UNO-2170 - это встраиваемый компьютер для промышленной автоматизации, который имеет слот расширения PC/104, последовательные порты и несколько других сетевых интерфейсов. Он поддерживает ОС Windows XP Embedded и Windows CE 5.0 и поставляется с предварительно сконфигурированным образом операционной системы и с оптимизированными для своих интегрированных устройств драйверами. Windows XP Embedded обладает всей мощью Windows и позволяет отобразить только нужные для конкретного приложения компоненты этой ОС. Пользователь может бесшовно интегрировать свои приложения в Windows XP Embedded и ускорить разработку системы автоматизации, задействовав эту готовую к работе платформу. Она обладает множеством сетевых интерфейсов, что делает ее пригодной для решения широкого круга задач.

## Спецификация

### Основные характеристики

- Сертификаты CE, FCC класс A, UL, CCC
- Размеры (ШхГхВ) 255 x 152 x 50 мм (10" x 6,0" x 2,0")
- Корпус Алюминий
- Установка На стену
- Энергопотребление 24 Вт (номинальное)
- Вход питания 9 ~ 36 В пост. тока (например, +24 В @ 2 А) (Мин. 48 Вт), AT схема питания
- Вес 1,6 кг
- Поддерживаемые ОС Windows XP Embedded, Windows 2000/XP, Windows CE 5.0 и 6.0, Linux

### Аппаратное обеспечение

- Процессор Celeron M 600 МГц, Celeron M 1,0 ГГц
- ОЗУ 256 Мбайт/512 Мбайт DDR-памяти
- Память с резервным питанием 512 Кбайт
- Светодиодные индикаторы Состояние питания, работа НЖМД, индикатор разряда батареи
- Порты для клавиатуры/мыши 1 x PS/2
- Поддержка PC Card 1 x слот для PC Card, поддержка CardBus (Card-32) карт и 16-битных (PCMCIA 2.1/JEIDA4.2) карт  
Поддержка питания +5, +3,3 и +12 В @ 120 мА
- Интерфейс PC/104 2 x PC/104 слота (опционально)  
Поддержка питания +5 В
- Порт принтера 1
- Система хранения Твердотельные диски: 1 x внутренний разъем для карт CompactFlash® type I/II  
НЖМД: 1 x отсек для 2,5" жесткого диска
- Графическая подсистема Разъем DB15 VGA,  
разрешение 1600 x 1200 @ 85 Гц
- Сторожевой таймер Программируемый интервал

### Передача данных

- Последовательные порты 2 x RS-232,  
2 x RS-232/422/485 с разъемами DB9  
Автоматический контроль передачи данных по протоколу RS-485
- Скорости последовательных портов RS-232: 50 ~ 115,2 Кбит/с  
RS-422/485: 50 ~ 921,6 Кбит/с (макс.)
- Сетевой интерфейс 2 x 10/100 Base-T разъем RJ-45  
(поддержка функции загрузки по сети)
- USB порты 2 x USB 2.0

### Условия эксплуатации

- Влажность 95% при 40° C (без образования конденсата)
- Температура эксплуатации -20 ~ 50° C (-4 ~ 122° F)  
при относительной влажности 5 ~ 85%
- Защита от ударов IEC 68 2-27  
Карта CompactFlash: 50 G при установке на стену, полусинусоида, 11 мс  
НЖМД: 20 G при установке на стену, полусинусоида, 11 мс
- Защита от вибрации IEC 68 2-64 (случайный характер)  
Карта CompactFlash: 2 G, 5 ~ 500 Гц,  
НЖМД: 0,5 G, 5 ~ 500 Гц

## Информация для заказа

- UNO-2170-C00E Встраиваемый компьютер UNO-2170 с ЦП Intel® Celeron® M 600 МГц, 256 Мбайт памяти
- UNO-2170-C11E Встраиваемый компьютер UNO-2170 с ЦП Intel® Celeron® M 1 ГГц, 512 Мбайт памяти

### Дополнительные принадлежности

- UNO-PCM21-AE Модуль расширения для установки двух плат PC/104 для компьютеров серии UNO-2100
- UNO-FPM21-AE Набор для интеграции компьютеров серии UNO и мониторов серии FPM